

Przedmiar robót

Obiekt	Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu
Rodzaj robót	Roboty budowlane związane z wykonaniem prac remontowo-konserwatorskich oraz przebudową budynku kościoła w borzytuchomiu, budową zbiornika na gaz wraz z instalacją gazową oraz przeniesieniem dzwonnicy
Branża	Ogólnobudowlana
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Lokalizacja	dz. nr 415 obr. Borzytuchom, j.ewid. Borzytuchom
Zamawiający	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Borzytuchomiu
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Nieruchomości Piotr Kaszubowski, ul. Ks. dr B. Sychty 5/2A, 77-100 Bytów

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty budowlane związane z przeniesieniem dzwonnicy		
			1.1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-05 1005/01 analogia		Demontaż zabytkowych dzwonów, zawiesi i systemu napędowego	t	0,5
2	KNR 19-01 0427/02		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek (3,6+3,31)*2*3,4	m2	46,988
			razem	m2	46,988
3	KNR 19-01 0530/01		Rozebranie pokrycia dachu drewnianego z pierwszej warstwy papy 2,2*2*4,77	m2	20,988
			razem	m2	20,988
4	KNR 19-01 0425/04		Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85% 2,2*2*4,77	m2	20,988
			razem	m2	20,988
5	KNR 19-01 0424/02		Rozbiórka konstrukcji ciesielskich nadających się do ponownego montażu (założono wykożystanie 50% elementów istniejącej konstrukcji) PD1, PD2 4,83*0,19*0,27+3*3,39*0,2*0,13 SL1, SL2 6*3,04*0,18*0,16+3*3,4*0,18*0,18 ZS1, ZS2, ZS3 6*2,68*0,18*0,18+6*1,08*0,16*0,16+4*1,31*0,17*0,16 KL1, KL2 3*2*1,95*0,08*0,2+3*2*3,26*0,08*0,19 MC1, MC2 6*1,30*0,13*0,16+6*0,82*0,16*0,16 PL1 1*4,65*0,18*0,18 KR1 5*2*2,02*0,18*0,18	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,512 0,856 0,829 0,485 0,288 0,151 0,654
			razem	m3	3,775
6	KNR 4-01 0212/02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - rozbiórka płyty fundamentowej 3,31*3,6*0,4	m3	4,766
			razem	m3	4,766
			1.2 Roboty ziemne i fundamentowe		
7	KNR 2-01 0122/01		Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 4,6*5,9	m3	27,14
			razem	m3	27,14
8	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 4,6*5,9	m2	27,14
			razem	m2	27,14
9	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Dopłata 3x 4,6*5,9	m2	27,14
			razem	m2	27,14
10	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 4,6*5,9*0,7	m3	18,998
			razem	m3	18,998
11	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 4,6*5,9	m2	27,14
			razem	m2	27,14
12	KNR 2-31 0114/02		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 50x 4,6*5,9	m2	27,14
			razem	m2	27,14
13	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 27,14*0,7	m3	18,998
			razem	m3	18,998
14	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 3,6*4,9*0,1	m3	1,764
			razem	m3	1,764
15	KNR 2-02 0290/04		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych 0,458	t	0,458

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	t	0,458
16	KNR 2-02 0205/01		Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy		
			7,344	m3	7,344
			razem	m3	7,344
			1.3 Odbudowa dzwonnicy		
17	KNR 9-21 0303/03 analogia		Oczyszczenie powierzchni drewna metodami chemicznymi (założono wykożystanie 50% elementów istniejącej konstrukcji)		
			92,765*0,5	m2	46,383
			razem	m2	46,383
18	KNR 9-21 0303/03		Dezynfekcja chemiczna powierzchni drewna (założono wykożystanie 50% elementów istniejącej konstrukcji)		
			92,765*0,5	m2	46,383
			razem	m2	46,383
19	KNR 19-01 1309/10 analogia		Wzmocnienie struktury drewna (założono wykożystanie 50% elementów istniejącej konstrukcji)	m2	46,383
20	KNR 19-01 0649/01 analogia		Impregnacje grzybobójcze jednokrotne metodą opryskiwania		
			PD1, PD2 4,83*(0,19+0,27)*2+3*3,39*(0,2+0,13)*2	m2	11,156
			SL1, SL2 6*3,04*(0,18+0,16)*2+3*3,4*(0,18+0,18)*2	m2	19,747
			ZS1, ZS2, ZS3 6*2,68*(0,18+0,18)*2+6*1,08*(0,16+0,16)*2+4*1,31*(0,17+0,16)*2	m2	19,183
			KL1, KL2 3*2*1,95*(0,08+0,2)*2+3*2*3,26*(0,08+0,19)*2	m2	17,114
			MC1, MC2 6*1,30*(0,13+0,16)*2+6*0,82*(0,16+0,16)*2	m2	7,673
			PL1 1*4,65*(0,18+0,18)*2	m2	3,348
			KR1 5*2*2,02*(0,18+0,18)*2	m2	14,544
			razem	m2	92,765
21	KNR 19-01 0647/02 analogia		Impregnacje do zwalczania insektów w drewnie jednokrotne metodą smarowania	m2	92,765
22	KNR 19-01 1309/12 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - podkład gruntujący nakładany dwukrotnie	m2	92,765
23	KNR 19-01 1309/12 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - akrylowa farba nawierzchniowa nakładana dwukrotnie	m2	92,765
24	KNR 19-01 0406/03 analogia		Montaż konstrukcji drewnianej dzwonnicy	m3	7,344
25	KNR K-05r02 0103/03		Wykonanie deskowania połaci dachu		
			2,2*2*4,77	m2	20,988
			razem	m2	20,988
26	KNR K-05r02 0102/02		Mocowanie membrany dachowej na deskowaniu pełnym		
			2,2*2*4,77	m2	20,988
			razem	m2	20,988
27	KNR K-05r02 0104/03		Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym		
			2,2*2*4,77	m2	20,988
			razem	m2	20,988
28	KNR K-05r02 0105/03		Montaż łat pod dachówki profilowane		
			2,2*2*4,77	m2	20,988
			razem	m2	20,988
29	KNR K-05r02 0201/04		Wykonanie połaci dachowych o powierzchni do 50m2 z dachówki		
			2,2*2*4,77	m2	20,988
			razem	m2	20,988
30	KNR K-05r02 0202/01		Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką		
			4,77	m	4,77
			razem	m	4,77

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR K-05r02 0301/01		Montaż rynien dachowych o średnicy 75mm 4,77*2		
				m	9,54
			razem	m	9,54
32	KNR 2-05 1005/01 analogia		Montaż zabytkowych dzwonów, zawiesi i systemu napędowego	t	0,5
33	KNR 0-21 4004/02 analogia		Wykonanie ścian dzwonnicy (3,6+3,31)*2*3,4 -(1,4*1,5*3+0,85*1,5+1,4*1,22*4)	m2	46,988
				m2	-14,407
			razem	m2	32,581
34	KNR 4-01 1108/01 analogia		Szklenie otworów okiennych drewnianych szkłem gładkim (1,4*1,5*3+0,85*1,5+1,4*1,22*4)	m2	14,407
			razem	m2	14,407
35	KNR K-05r02 0302/01		Montaż rur spustowych o średnicy 70mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor 3,4*2	m	6,8
			razem	m	6,8
36	KNR 19-01 1309/12 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - podkład gruntujący nakładany dwukrotnie 32,581*2+20,988	m2	86,15
			razem	m2	86,15
37	KNR 19-01 1309/12 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - akrylowa farba nawierzchniowa nakładana dwukrotnie 32,581*2+20,988	m2	86,15
			razem	m2	86,15
			2 Roboty w obrębie kościoła		
			2.1 Rusztowania		
38	KNR 2-02 1604/02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	488,184
39	KNNR 2 1505/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	488,184
			2.2 Stolarka zewnętrzna		
40	KNR 4-01 0354/11		Wykucie z muru podokienników drewnianych 9*1,0+1*0,9	m	9,9
			razem	m	9,9
41	KNR 4-01 0354/03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 O5 2*0,60*1,45 O6 0,52*1,45 O7,O8 2*0,22*0,80	szt	1,74
				szt	0,754
				szt	0,352
			razem	szt	2,846
42	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 O4 2*0,70*1,80	szt	2,52
			razem	szt	2,52
43	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 O1 9*0,96*2,86 O2 0,96*2,78 O3 0,88*2,86 Dz2 1,19*2,08 Dz3 0,95*2,18	m2	24,71
				m2	2,669
				m2	2,517
				m2	2,475
				m2	2,071
			razem	m2	34,442
44	KNR 4-01 0355/03 analogia		Oczyszczenie i zabezpieczenie zdemontowanych witraży okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	9
45	KNR 0-19 1023/08		Montaż okien drewnianych o powierzchni do 1,5m2 z obróbką osadzenia O4 2*0,70*1,80 O6 0,52*1,45 O7,O8 2*0,22*0,80	m2	2,52
				m2	0,754
				m2	0,352

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	3,626
46	KNR 0-19 1023/11		Montaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2,5m2 z obróbką obsadzenia		
			O1 9*0,96*2,86	m2	24,71
			O2 0,96*2,78	m2	2,669
			O3 0,88*2,86	m2	2,517
			razem	m2	29,896
47	KNR 0-19 1023/12		Montaż drzwi drewnianych z obróbką obsadzenia		
			Dz2 1,19*2,08	m2	2,475
			Dz3 0,95*2,18	m2	2,071
			razem	m2	4,546
48	TZKNBK XV IV-29/01		Usunięcie starej farby z powierzchni drewnianych		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 2*5,5	m2	11
			razem	m2	11
49	KNR 19-01 0437/05 analogia		Uzupełnienie ubytków		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 10	szt	10
			razem	szt	10
50	KNR 19-01 0649/01 analogia		Impregnacje grzybobójcze jednokrotne metodą opryskiwania		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 2*5,5	m2	11
			razem	m2	11
51	KNR 19-01 0647/02 analogia		Impregnacje do zwalczania insektów w drewnie jednokrotne metodą smarowania		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 2*5,5	m2	11
			razem	m2	11
52	KNR 19-01 1309/10 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - podkład gruntujący nakładany dwukrotnie		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 2*5,5	m2	11
			razem	m2	11
53	KNR 19-01 1309/10 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - akrylowa farba nawierzchniowa nakładana dwukrotnie		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 2*5,5	m2	11
			razem	m2	11
54	KNR 4-01 0919/01 analogia		Naprawa elementów metalowych, okuć i uszczelek		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 1	kpl	1
			razem	kpl	1
55	KNR 4-01 1108/01 analogia		Szklenie otworów okiennych - - montaż szyby zespolonej		
			Drzwi Dz1 oraz okna O5 1	kpl	1
			razem	kpl	1
56	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien folią polietylenową		
			3,626+29,90+4,546+6,065	m2	44,137
			razem	m2	44,137
			2.3 Prace remontowo-konserwatorskie elewacyjne		
			2.3.1 Oczyszczenie szkieletu drewnianego / wątków ceglanych / cokołu		
57	KNR 0-23 2611/01		Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni		
			Powierzchnia ścian (3,05+1,83+2,94+1,83+3,05+25,64+19,4)*4,98+90,65+4,22*12+2*2,92*3,12+27,78+2,78+1,46+1,15*2,64*3	m2	488,184
			otwory -(0,95*2,18+1,10*1,78+0,96*2,78+0,96*2,86*9+0,88*2,86+0,7*1,8+0,6*1,45*2+0,52*1,43+0,42*0,8*2+1,41)	m2	-39,751
			razem	m2	448,433
58	KNR 9-21 0303/03 analogia		Oczyszczenie powierzchni drewna metodami chemicznymi		
			powierzchnia drewna 86,91	m2	86,91

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	86,91
59	KNR 9-21 0303/03		Dezynfekcja chemiczna powierzchni drewna, muru ceglanego		
			Powierzchnia ścian (3,05+1,83+2,94+1,83+3,05+25,64+19,4)*4,98+90,65+4,22*12+2*2,92*3,12+27,78+2,78+1,46+1,15*2,64*3	m2	488,184
			otwory -(0,95*2,18+1,10*1,78+0,96*2,78+0,96*2,86*9+0,88*2,86+0,7*1,8+0,6*1,45*2+0,52*1,43+0,42*0,8*2+1,41)	m2	-39,751
			razem	m2	448,433
60	TZKNC N-K-VI 1/14 analogia		Odsalanie lica muru (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - cegła /przyjęto 3%powierzchni całkowitej/		
			(448,433-86,91)*3%*100	dm2	1 084,569
			razem	dm2	1 084,569
			2.3.2 Renowacja konstrukcji drewnianej		
61	KNR 19-01 0649/01 analogia		Impregnacje grzybobójcze jednokrotne metodą opryskiwania	m2	86,91
62	KNR 19-01 0647/02 analogia		Impregnacje do zwalczania insektów w drewnie jednokrotne metodą smarowania	m2	86,91
63	KNR 19-01 1309/10 analogia		Wzmocnienie struktury drewna	m2	86,91
64	KNR 19-01 0437/05 analogia		Uzupełnienie ubytków w belkach - przyjęto nakłady na uzupełnienie ok 3% powierzchni (ubytki o powierzchni 0,01 m3)	szt	260
65	KNR 19-01 1309/10 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - podkład gruntujący nakładany dwukrotnie	m2	86,91
66	KNR 19-01 1309/10 analogia		Kryjące malowanie nawierzchniowe drewna - akrylowa farba nawierzchniowa nakładana dwukrotnie	m2	86,91
			2.3.3 Renowacja ceglanego wypełnienia szkieletu oraz wątków ceglanych		
67	TZKNCBK VIIIcz1 5-141/01 analogia		Ostrożne wykucie spoin. Przyjęto 30% całkowitej powierzchni muru ceglanego		
			(448,433-86,91)*30%	m2	108,457
			razem	m2	108,457
68	TZKNC N-K-VI 2/03 analogia lub Kalkulacja indywidualna		Wstępne wzmacnianie powierzchniowe elewacji z cegieł - przyjęto 25%		
			(448,433-86,91)*25%	m2	90,381
			razem	m2	90,381
69	KNR 19-01 0314/03 analogia lub Kalkulacja indywidualna		Szycie rozspojonego muru kamiennego prętami ze stali nierdzewnej fi 8,0 mm wklejanych na żywicę epoksydową. Głębokość szycia 0,8 m. Ilość pętów - 4 na m. otwory wiercone pod kątem 10 stopni	miejsce	10
70	KNR 19-01 0315/07		Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu ponad 1,00m2 murów zabytkowych - odtworzenie detali architektonicznych ściany zakrystii	m2	2
71	TZKNC N-K-VI 4/01 analogia		Uzupełnienie ubytków w cegle zaprawą mineralną barwioną w masie	dm2	75
72	KNR 19-01 0325/06		Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej. Zaprawa oparta na wapnie hydraulicznym, bez cementu		
			(448,433-86,91)*30%	m2	108,457
			razem	m2	108,457
73	Kalkulacja indywidualna		Rekonstrukcja i konserwacja gzymsu ceglanego portalu wejściowego	kpl	1
			2.3.4 Naprawa cokołu kamiennego		
74	KNR 0-23 2611/01		Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni		

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			$(3,05+1,83+2,94+1,83+5,97)*0,7+6,23*0,5+2,92*0,5+(18,91+4*1,18+1,15+0,65+1,15+4,48+4,48+0,5+0,5+0,7+0,7+1,15+0,65+1,15)*0,4+(25,14+1,18*4)*0,6$	m2	49,781
			razem	m2	49,781
75	KNR 9-21 0106/02		Oczyszczenie powierzchni cokołu kamiennego wodną z dodatkiem detergentów	m2	49,781
76	KNR 19-01 0639/03		Oczyszczenie powierzchni cokołu z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów poprzez szczotkowanie na sucho szczotką drucianą	m2	49,781
77	TZKNBK VIIIcz1 5-141/01 analogia		Ostrożne wykucie spoin. Przyjęto 30% całkowitej powierzchni cokołu kamiennego		
			$(49,781)*30\%$	m2	14,934
			razem	m2	14,934
78	KNR BC-02 0124/03 analogia		Gruntowanie powierzchni spoin		
			$(49,781)*30\%$	m2	14,934
			razem	m2	14,934
79	KNR BC-02 0210/02 analogia		Wykonanie mostku szcpeznego		
			$(49,781)*30\%$	m2	14,934
			razem	m2	14,934
80	KNR 19-01 0325/06 analogia		Spoinowanie cokołu kamiennego		
			$(49,781)*30\%$	m2	14,934
			razem	m2	14,934
			2.4 Roboty ogólnobudowlane związane z ogrzewaniem podłogowym		
81	KNR 4-04 0301/04		Rozebranie podłoża z betonowego o grubości ponad 15cm		
			$3,15*10,7*2*0,26$	m3	17,53
			razem	m3	17,53
82	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
			$3,15*10,7*2*0,10$	m3	6,741
			razem	m3	6,741
83	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
			$3,15*10,7*2$	m2	67,41
			razem	m2	67,41
84	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyty styropianowych EPS100 gr. 10 cm		
			$3,15*10,7*2$	m2	67,41
			razem	m2	67,41
85	KNR 2-02 1106/01		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm		
			$3,15*10,7*2$	m2	67,41
			razem	m2	67,41
86	KNR 2-02 1106/03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Dopłata 3,5x $3,15*10,7*2$		
				m2	67,41
			razem	m2	67,41
87	KNR 2-02 1118/08		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą - gres		
			$3,15*10,7*2$	m2	67,41
			razem	m2	67,41
88	KNR 4-01 0210/05		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żuźlowego	m	50
89	KNR 4-01 0207/01		Uzupełnienie tynków po robotach nstalcacyjnych	m	50
90	KNR 2-02 1505/01	Str. nr 111	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
			300	m2	300
			razem	m2	300
91	KNR 2-17 0122/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm	m2	1,88
92	KNR 2-02s 0613/06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	1,88

Tabela przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2.5 Docieplenie		
93	KNR 4-01 0428/02		Rozebranie podłogi		
			286	m2	286
			razem	m2	286
94	KNR 19-01 0610/01		Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW		
			286	m2	286
			razem	m2	286
95	KNR 19-01 0410/10		Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m3	5
96	KNR 19-01 0621/01		Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej na sucho z płyt z wełny mineralnej	m2	286
97	KNR 19-01 0410/05		Podłoga z desek o grubości 25 lub 32mm z ostruganiem (założono wymianę 20 % desek podłogowych)		
			286*0,20	m2	57,2
			razem	m2	57,2
98	KNR 2-17 0208/01 analogia		Wymiana wentylatorów stropowych	szt	4
			3 Pozostałe zagospodarowanie terenu		
99	KNR 0-17 2608/01		Czyszczenie mechaniczne i zmycie - remont figury i murku	m2	31,2
100	KNR 0-17 2608/02		Impregnacja grzybobójcza - remont figury i murku	m2	31,2
101	KNR 19-01 1305/05		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznej - remont figury i murku	m2	31,2
102	KNR 2-21 0322/04		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów - tuja brabant 150 cm	szt	4
103	KNR 2-23 0310/01 analogia		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1
104	KNR 4-01 0108/15 analogia lub Kalkulacja indywidualna		Usunięcie z terenu budowy i wywiezienie wszystkich materiałów rozbiórkowych i odpadowych powstałych przy realizacji zadania - wraz z kosztami utylizacji	m3	20

Spis działów przedmiaru robót

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Borzytuchomiu

Nr	Opis
1	Roboty budowlane związane z przeniesieniem dzwonnicy
1.1	Roboty rozbiórkowe
1.2	Roboty ziemne i fundamentowe
1.3	Odbudowa dzwonnicy
2	Roboty w obrębie kościoła
2.1	Rusztowania
2.2	Stolarka zewnętrzna
2.3	Prace remontowo-konserwatorskie elewacyjne
2.3.1	Oczyszczenie szkieletu drewnianego / wątków ceglanych / cokołu
2.3.2	Renowacja konstrukcji drewnianej
2.3.3	Renowacja ceglanego wypełnienia szkieletu oraz wątków ceglanych
2.3.4	Naprawa cokołu kamiennego
2.4	Roboty ogólnobudowlane związane z ogrzewaniem podłogowym
2.5	Docieplenie
3	Pozostałe zagospodarowanie terenu